

Aufbauanleitung Pyramidenzelt Nevada TCP

Art. 20 164 480

Lieber Kunde,

unser Zeltmodell Nevada ist aus hydrophob und fungizid ausgerüstetem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe TCP 340 hergestellt. Diese Stoffqualität ist atmungsaktiv und bietet somit gegenüber vielen rein synthetischen Geweben ein angenehmeres Raumklima im Zelt. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie bei Regen die Zeltwände nicht berühren, denn durch die Kapillarwirkung kann dies zu Undichtigkeiten führen.

Zum Aufbau dieses Zeltes gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Mittelmast und Eingangsstab zusammenstecken. Seitenstäbe bzw. Eckstäbe bereitlegen.
2. Spannleinen an den D-Ringen der Traufkante anbringen. 2 x 400 cm für Giebelhauben Eingänge, 4 x 350 cm Zwischenabspannung Eingangsfronten, 14 x 250 cm Ecken und Traufkante seitlich.
2. Die 4 Seiten- bzw. Eckstäbe sowie die beiden Eingangsstäbe in die dafür vorgesehenen Ösen einführen (bei den Eingängen innen im Zelt, bei den Ecken außen am Zelt). Eingänge schließen. Die 4 Eckstäbe aufrichten und ebenfalls möglichst weit nach außen abspannen. Restliche Zwischenabspannungen vornehmen.
3. Eingang öffnen und Mittelmast aufstellen.
4. Eingang wieder schließen und die Seitenwände mittels Erdnägeln im Boden verankern.
6. Zum Schluss Passform prüfen und evtl. Abspannungen korrigieren. Erdstreifen nach innen legen.

Abspannungen immer wieder kontrollieren und gegebenenfalls nachspannen. Abspannleinen und Heringe wegen Stolpergefahr bitte mit Bändern etc. markieren.



Lieferumfang:

Zelthaut und Zubehörbeutel mit Abspannmaterial sowie Gestänge-Packsack, verpackt im BW/PES-Packsack.

1 Mittelmast, Stahl 32 x 1,5 mm, 3-tlg., 300 cm lang

2 Eingangs-Aufstellstäbe, Stahl 25 x 1 mm, 2-tlg., 180 cm lang

4 Eck-bzw. Seitenstäbe, Stahl 25 x 1 mm, 100 cm lang